NYM-J

Cabo normalizado para reboco, alvenaria e concreto fixo

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

Info
BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Cabo padrão para reboco e alvenaria

Âmbitos de aplicação
Para colocação dentro, sobre, sob e por cima de reboco
Em alvenaria e em concreto, exceto para a inclusão direta em concreto vibrado e comprimido
Em interiores secos, úmidos e molhados
Adequado para a utilização externa, desde que se encontre protegido da exposição direta do sol

Características do produto
Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Referências às normas / Aprovações
VDE 0250 Parte 204

Projeto do produto
Condutor de fios de cobre nus
Isolação do condutor a base de PVC
Composto de enchimento sobre o condutor
Revestimento externo: PVC

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de uso doméstico
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000043 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de instalação

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

NYM-J

Cód. ident. cond.::	Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9 A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor:	De fio simples ou fios múltiplos ≥ 16 mm^2: multifilar
Raio de flexão mínimo:	Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal:	U_0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio:	2000 V
Condutor de proteção:	J = com condutor de proteção VD-AM O = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura:	Na instalação: +5°C até +60°C Instalação fixa: -40°C a +70°C

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
Produto comercial, nenhum produto Lapp
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

NYM-J

Código do Produto	Número de condutores e mm² por condutor	Diâmetro externo em [mm]	Peso em cobre kg/km	Peso kg/km
1600008	1 G 2,5	6	24	60
1600009	1 G 4	6.7	38	85
1600010	1 G 6	7.2	58	105
1600011	1 G 10	8.6	96	160
1600012	1 G 16	9.6	154	220
16000003	3 G 1,5	8.4	43	120
16000013	4 G 1,5	9.2	58	150
16000023	5 G 1,5	9.9	72	175
1600003	7 G 1,5	11.6	101	235
16000213	3 G 2,5	9.6	72	170
16000053	4 G 2,5	10.6	96	210
16000063	5 G 2,5	11.5	120	290
1600071	7 G 2,5	13.7	168	380
16010223	3 G 4	11.3	115	250
16000313	4 G 4	12.7	154	315
16000513	5 G 4	14	192	370
16010233	3 G 6	12.8	173	335
16000323	4 G 6	13.8	230	410
16000523	5 G 6	15.5	288	500
16000333	4 G 10	18	384	680
16000533	5 G 10	19.5	480	810
16000543	5 G 16	23	768	1200
16000353	4 G 25	26	960	1500
16000553	5 G 25	28	1200	1800

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16