

Abraçadeira de cabos detectável

The detectable feature makes this cable tie especially interesting for the food & beverage industry.

Info

Matching accessories:

Detectable cable tie sockets



ECOLAB



Alimento e Bebidas



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a UV

Vantagens

As cintas de cabos foram criadas com uma liga especial de polímero que ativa os detetores de metais, aparelhos de raios X e sistemas de detecção visual

Minimiza o risco de contaminação do produto

A cor azul facilita a detecção visual

Ajudar a alcançar diretiva Europeia HACCP

Polyamid version: resistant to conventional solvents such as alcohol and ketone, aliphatic and aromatic hydrocarbons such as oil, grease, gasoline and weak alkalis; not resistant to acids (weak or strong) and metallic salts

Polypropylene version: especially resistant against chemical detergents

Ty-Rap® NDT: UV resistant

Âmbitos de aplicação

São especialmente recomendados para aplicações que utilizem sistemas de detecção, onde resíduos de instalação da abraçadeira de cabos (pedaços cortados) não são permitidos no produto acabado

Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne

Produção de medicamentos

Abraçadeira de cabos detectável

Referências às normas / Aprovações

Flammability class:

UL 94 HB

Somente a cabeça da abraçadeira de cabos tem certificação ECOLAB

Observação

Storage requirements: nylon (polyamide) is, by its nature, susceptible to external influences. Cable ties are mechanically moistened in order to ensure optimal use. As such, they must be stored in a cool, dry location and must not be exposed to direct sunlight.

Cable ties are packed in plastic bags to retain moisture; these should remain closed until the cable ties are used

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000046

Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos

Cor de fornecimento:

Azul

Material:

Poliamida 6.6 ou polipropileno com partes metálicas livre de halogênio, sem silicone

Faixa de temperatura:

Ty-Rap® NDT: -60 °C up to +85 °C

Ty-Rap® PDT and Detect: -40 °C up to +85 °C

Installation temperature:

-5 °C up to +60 °C

Observação

TY-RAP® is a registered trademark of ABB.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Abraçadeira de cabos detectável

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura (mm)	Ø do feixe, mm	Capacidade de carga à tração em N	Peça/emb.
Sem aço na cabeça / PA 6.6						
61723360	Cinta de cabo Detect 98x2.5 BU	não	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61723364	Cinta de cabo Detect 140x3.5 BU	não	140.0 x 3.5	2.0 - 32.0	180.0	100
61723365	Cinta de cabo Detect 200x3.5 BU	não	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61723361	Cinta de cabo Detect 200x4.5 BU	não	200 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61723366	Cinta de cabo Detect 290x4.5 BU	não	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61723362	Cinta de cabo Detect 360x4.5 BU	não	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61723363	Cinta de cabo Detect 365x7.5 BU	não	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
Com cabeça de aço (marca TY-RAP®) / PA 6.6						
61723351	Cable tie TY-RAP TY523MR-NDT	não	93.0 x 2.3	1.5 - 16.0	50.0	100
61723359	Cable tie TY-RAP TY524MR-NDT	não	140.0 x 3.6	2.0 - 35.0	160.0	100
61723352	Cinta de cabos TY-RAP TY525M-NDT	não	186.0 x 4.6	3.0 - 45.0	200.0	100
61723353	Cinta de cabos TY-RAP TY528M-NDT	não	361.0 x 4.8	4.8 - 102.0	220	100
61723354	Cable tie TY-RAP TY527MR-NDT	não	345.0 x 6.9	4.8 - 102.0	540	100
Com tira de aço (marca TY-RAP®) / polipropileno						
61723355	Cinta de cabos TY-RAP TY523M-PDT	não	92 x 2.4	2 - 16	50	100
61723356	Cinta de cabos TY-RAP TY525M-PDT	não	186 x 4.8	3.5 - 45	135.0	100
61723357	Cinta de cabos TY-RAP TY528M-PDT	não	360 x 4.8	3.5 - 102	135.0	100
61723358	Cinta de cabos TY-RAP TY527M-PDT	não	340 x 7	6 - 90	270	100

Abraçadeira de cabos detectável

