EPIC® DATA PB M12

Conector BUS M12 de montagem em campo blindado

Conector Fieldbus M12 montável para PROFIBUS, código b, versão blindada, elevada classe de proteção (IP67)

Componentes de automação complementares da LAPP

Robusto

Vantagens

Montagem no local rápida e fácil
Para efetuar lances individuais
Maior custo beneficio par isntalações de rede BUS
Space-saving due to compact dimensions.

Características do produto

Versão blindada
Conector M12, codificação B
Rosca PG9- / PG11
Conexão de parafuso

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Descrição da classe ETIM 5.0: Conector do sensor/atuador
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002062 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador
Material:	Contato: CuZn Superficie do contato: Ni/AuKnurl Corpo: Zinco fundido com banho de Niquel
Tipo de proteção:	IP 67
Temperatura ambiente (operação):	Plugue/soquete -40°C até +85°C
Codificação:	L - inverso (PROFIBUS)

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB M12

Corrente nominal em A:	4 A

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA PB M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Seção transversal do condutor em mm²	Diâmetro do cabo em mm	Tensão nominal UN em V	Emb.
Plugue reto						
22260653	AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22262078	AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1
Soquete reto						
22260646	AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22260889	AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1

Última atualização (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16