

## SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS é um inserto de conduíte de latão niquelado para usar com a SILVYN® US-M ou separadamente para cobrir pontas de conduíte aguçadas



Segurança

### Vantagens

É possível evitar danos nos cabos

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® AS

Tampa para as extremidades do conduíte

### Características do produto

O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte

### Projeto do produto

Luva rosqueada

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000519

Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa terminal para mangueiras de proteção

Material:

Latão, niquelado

Faixa de temperatura:

-40°C até +250°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® US-AS

Código do Produto	Tamanho nominal	Tamanho nominal adequado do conduíte	Peça/emb.
SILVYN® US-AS para SILVYN® AS			
61802180	10	10	50
61802190	14	14	50
61802200	17	17	50
61802210	19	19	50
61802220	21	21	50
61802230	27	27	25
61802240	36	36	25
61802250	45	45	20
61802270	56	56	10

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16