SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH - suporte de conduíte para SILVYN® RILL

Info
Suporte do conduíte de peça única

Tempo de montagem

Resistente a temperatura

Vantagens
Montagem rápida
Desmontagem fácil
Elevada força de elasticidade
Conduíte retido por rebite
Sem partes que se possam perder

Âmbitos de aplicação
Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Fixação dos conduítes nas paredes das máquinas em todas as aplicações

Características do produto
Poliamida resistente a impactos
Suporte do conduíte de peça única
Adequado para montagem em calhas perfiladas em C
Empilhável

Projeto do produto
Uma peça de suporte de conduite com furo para fixação M5/M6

Dados técnicos
Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK-RH

	proteção
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001171 Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção
Cor de fornecimento:	Cinzento (RAL 7031) Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material:	PA6 Livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-40°C até +115°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK-RH

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Adequado para SILVYN® RILL	Peça/emb.
SILVYN® KLICK-RH cinza				
65500630	10	5	10	50
65500631	13	5	13	50
65500632	16	6	16	50
65500633	18	6	18	50
65500634	21	6	21	50
65500635	28	6	28	25
65500636	34	6	34	25
65500637	42	6	42	25
65500638	54	6	54	10
SILVYN® KLICK-RH preto				
65500639	10	5	10	50
65500640	13	5	13	50
65500641	16	6	16	50
65500642	18	6	18	50
65500643	21	6	21	50
65500644	28	6	28	25
65500645	34	6	34	25
65500646	42	6	42	25
65500647	54	6	54	10

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16