Copper rope Class 5

Cabo de cobre estanhado e de fio fino para sistemas de ligação equipotencial

Cabo de cobre - Cabo de cobre estanhado e de fio fino para implantação de sistemas de ligação equipotencial em malha

Info
Para sistemas de ligação equipotencial

Livre de halogênio

Vantagens
Baixa impedância pela estanhagem
Nenhuma corrosão do revestimento de estanho

Âmbitos de aplicação
Para aparelhos de aterramento e compensação de potencial em partes de máquinas e sistemas PED
Para implantação de sistemas de ligação equipotencial em malha

Projeto do produto
Cordão de fios finos de cobre estanhado

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000993 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Projeto do condutor:	Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Observação

Última atualização (06.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Copper rope Class 5

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg, senão bobina
Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
Produto comercial, nenhum produto Lapp
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (06.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Copper rope Class 5

Código do Produto	Seção transversal do condutor em mm^2	Diâmetro externo em [mm]	Peso em cobre kg/km	Peso kg/km
4571212	6.0	3.1	57,6	48
4571213	10.0	4.1	96	86
4571214	16.0	5.3	153,6	130
4571215	25.0	6.4	240	203
4571216	35.0	7.5	336	290
4571217	50.0	9.0	480	407
4571218	70.0	10.7	672	600
4571219	95.0	12.3	912	795
4571220	120.0	14.1	1152	1000
4571221	150.0	16.0	1440	1220
4571222	185.0	18.0	1776	1500

Última atualização (06.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16