
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Conectores circulares com terminação para soldagem de 21 e 26 pinos

EPIC® R3.0 panel base for back wall assembly signal für 26 contacts

Info
Conector compacto e seguro para cabos de sinal multicondutores
Made in Germany





Engenharia de máquinas e instalações

Resistente à corrosão

Resistência mecânica

Necessidade de espaço

Vantagens
maior densidade de contato com requisitos de espaço mínimos
Conector em versão com solda para uma fácil manutenção

Âmbitos de aplicação
Construção de aparelhos e máquinas
Tecnologias de medição, controle e regulagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002635 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	24V AC / 60VDC
Tensão nominal de impulso:	1,5 kV

Última atualização (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Corrente nominal em A:	7,5 A
Resistência de contato:	< 3 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a ouro
Números de contatos:	21 pin. /26 pin.
Terminação do cabo:	Terminação para soldagem: até 1,0 mm^2
Material:	Carcaça: liga de cobre niquelado, Isolamento: termoplástico, Vedação: neopreno
Tipo de proteção:	IP 67 (máximo alcance, depende do prensa-cabos utilizado)
Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação
A carcaça disponível com insertos macho ou fêmea. As disposições dos contatos correspondem àquelas das versões ilustradas.
Os insertos com contatos machos (parte E) giram para a direita (lado do encaixe no sentido horário). Os insertos fêmea apresentam disposição de contatos inversa (parte P = rotação para a esquerda, lado do encaixe no sentido anti-horário)
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Código do Produto	Peça	Versão	Contatos	Disposição dos pinos	Codificação	Tipo de fixação	Peça/emb.
R 3.0 B1							
00009082	SIGNAL R 3.0 B1	Macho	1 - 21	Parte E	N	M3 (4x)	5
00009135	SIGNAL R 3.0 B1	Fêmea	1 - 21	Parte P	N	M3 (4x)	5
00008978	SIGNAL R 3.0 B1	Fêmea	1 - 26	Parte P	N	M3 (4x)	5

Última atualização (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.