


EPIC® H-B 32 AG

Carcaça de tipo H-B para 2 insertos.

A carcaça do conector é composta por uma carcaça de montagem, 2 alavancas duplas e uma vedação. Ela é adequada para a utilização nos sistemas de controle.



Vantagens

Dois insertos em uma carcaça de conector. Com 2 alavancas para uma segurança elevada

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Engenharia de controle
Indústria de plásticos

Características do produto

H-A case: Wall base
2 alavancas duplas
vedação plana incl.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza
Alavanca: aço galvanizado
Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

EPIC® H-B 32 AG

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-B 32 AG

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Unidade de embalagem
10132000	H-B 32 AG	AG	5

Última atualização (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16