EPIC® H-A 16 AG-LB

Estes conectores convencem sobretudo a forma compacta da carcaça

The metal housing is suitable for applications requiring a high number of contacts. It has a seal, a single lever and can even be used in electronic laboratories.

Info
Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E





A prova d'água

Robusto

Resistência mecânica

Engenharia de máquinas e instalações

Vantagens
Estreito e compacto. Para aplicações com um número mais elevado de contatos

Âmbitos de aplicação
Construção de aparelhos e máquinas
Engenharia de controle
Laboratório eletrônico

Características do produto
H-A case: Wall base
1 alavanca individual
vedação plana incl.

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 AG-LB

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcaça: liga de alumínio cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16 AG-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	M
Carcaça H-A: base para montagem em painel (alavanca individual)		
10462000	H-A 16 AG-LB	-

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16