

EPIC® H-DD 42


A série H-DD com contatos crimpados torcidos foi concebida para um elevado número de pinos emespaços apertados.

O inserto do conector foi projetado para um número elevado de polos em uma pequena superfície, para que possa ser utilizada uma carcaça menor.

Info
Maior densidade de empacotamento para conectores compactos







Engenharia de máquinas e instalações

Necessidade de espaço

Vantagens
A série H-DD com contatos torcidos foi concebida para um elevado número de pinos em espaços apertados. Isso permite a seleção de carcaças mais pequenas.

Âmbitos de aplicação
Construção de máquinas
Tecnologia de luz e som
Indústria de plásticos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V:	IEC: 250 V UL: 600 V

Última atualização (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 42

	CSA: 600 V
Tensão nominal de impulso:	2,5 kV
Corrente nominal em A:	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Pollution degree:	2
Resistência de contato:	< 3 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos:	42 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de operação mecânica:	100
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 42

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Descrição do Produto	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
H-DD 42 Terminal de crimpagem					
11285100	H-DD 42 SCM	Macho	usinado	1 - 42	5
11286100	H-DD 42 BCM	Fêmea	usinado	1 - 42	5

Última atualização (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.