
EPIC® H-DD 72


A série H-DD com contatos crimpados torcidos foi concebida para um elevado número de pinos emespaços apertados.

O inserto do conector com contatos usinados pode ser utilizado, por exemplo, na engenharia mecânica ou em sistemas de iluminação e de som.

Info
Maior densidade de empacotamento para conectores compactos
Também disponível como EPIC®
H-144







Engenharia de máquinas e instalações

Necessidade de espaço

Vantagens
A série H-DD com contatos torcidos foi concebida para um elevado número de pinos em espaços apertados. Isso permite a seleção de carcaças mais pequenas.

Âmbitos de aplicação
Construção de máquinas
Tecnologia de luz e som
Indústria de plásticos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 72

Tensão nominal em V:	IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensão nominal de impulso:	2,5 kV
Corrente nominal em A:	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Pollution degree:	2
Resistência de contato:	< 3 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos:	72 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm^2
Ciclos de operação mecânica:	100
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 72

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Descrição do Produto	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
H-DD 72 Terminal de crimpagem					
11285200	H-DD 72 SCM	Macho	usinado	1 - 72	5
11286200	H-DD 72 BCM	Fêmea	usinado	1 - 72	5

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.