

EPIC® SOLAR 4 M

O conector solar montado na opção de 4 mm possui um sistema de segurança duplo e é adequado para cabos cristalinos e de camada fina.

Info

Sistema de conector de 4 mm com gancho de engate duplo

Conector solar para montagem no local



Energia Solar



Adequado para uso externo



Tensão



Resistente a temperatura



Resistente a UV



A prova d'água

Vantagens

Baixa resistência de contato para transmissão de energia eficiente

Terminal de crimpagem para montagem segura no local

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Âmbitos de aplicação

Instalações fotovoltaicas

Técnica de película fina e cristalina

Seguimento Solar

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Características do produto

Sistema de conector de 4 mm com gancho de engate duplo
inclusivo contatos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002635 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	1000 V AC/DC
Tensão nominal de impulso:	8 kV
Pollution degree:	3
Resistência de contato:	< 0.5 mOhm
Tipo de proteção:	IP 67
Classe de proteção:	II
Faixa de temperatura:	-40 °C a +105°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® SOLAR 4 M

Código do Produto	Descrição do Produto	Seção transversal em mm²	Escala de aperto em mm	Corrente nominal em A	PU
44428260	EPIC® SOLAR 4 M 2.5 mm²	2.5	4.8 - 6.0	22	100
44428262	EPIC® SOLAR 4 M 4mm² ... 6mm²	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	100

EPIC® SOLAR 4 M