SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, NBR seals with optimal seal when using AS-I bus cables, strain relief



Resistente a UV

Resistente a temperatura

Segurança

Tempo de montagem

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantagens
Ótima selagem ao usar cabos BUS AS-I
Protetor da fiação

Âmbitos de aplicação
Estas vedações podem ser usadas em vez de nossas vedações padrão nos prensa-cabos SKINTOP®.
Cabine de controle
Painel de controle
Escritórios

Observação
É possível alcançar uma proteção IP 68 quando o orifício for ocupado de forma ideal, i. e. utilizando cabos AS-I standard

Projeto do produto
Com entalhe adequado à inserção de cabos AS-I Bus

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005
Material:	NBR
Tipo de proteção:	IP 54
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho
SKINTOP® DIX ASI	
53611000	DIX ASI 11

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16