

FIPLOCK® ONE 90° Metal PG

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° Metal PG

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° Metal PG



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE 90° Metal PG

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIPLOCK® ONE 90° Metal PG

Código do Produto	Tamanho PG	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Projeto	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804766	9	14	12	8,7	90° corner angle	10	preto	10
61804767	11	16	12	11,8	90° corner angle	12	preto	10
61804768	13,5	16	13	10,2	90° elbow angle	17	preto	10
61804769	16	18	13	13,2	90° elbow angle	17	preto	10
61804774	21	24	14	19,3	90° elbow angle	23	preto	6
61804775	29	34	14	26,4	90° elbow angle	29	preto	6
61804776	36	46	17	36,1	90° elbow angle	36	preto	4
61804777	48	55	17	47,9	90° elbow angle	48	preto	4
61804778	9	14	12	8,7	90° corner angle	10	cinza	10
61804779	11	16	12	11,8	90° corner angle	12	cinza	10
61804801	13,5	16	13	10,2	90° elbow angle	17	cinza	10
61804802	16	18	13	13,2	90° elbow angle	17	cinza	10
61804803	21	24	14	19,3	90° elbow angle	23	cinza	6
61804804	29	34	14	26,4	90° elbow angle	29	cinza	6
61804805	36	46	17	36,1	90° elbow angle	36	cinza	4
61804806	48	55	17	47,9	90° elbow angle	48	cinza	4

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE 90° Metal PG

